

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R35-1051-26-A87-60-00-900

3 740 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Серый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
3745

👤 Количество мест
1+2

⚙️ Тип привода
4x2

💧 Тип топлива
Бензин / LPG

📏 Полная масса
3500

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

+ Добавлено, цена по запросу

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ПАКЕТ "КОМФОРТ"

+ Добавлено, 31000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

6720

Ширина, мм

2210

Высота, мм

3290

Колесная база, мм

3745

Колея передних колес, мм

1750

Колея задних колес, мм

1560

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

УМЗ А2755

Экологический класс

Евро-5

Описание двигателя

четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива

Бензин / LPG

Подача топлива

Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия

10,0

Объем двигателя, куб. см

2690

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

108 / 78.5

Крутящий момент, Н*м

220.5

Блок управления двигателем

Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин
185/75R16C

Скоростная категория шин
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин
104/102

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка
полукапотная

Загрузочное пространство
фургон изотермический

Количество мест
1+2

Кабина (Кузов)
цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав
B

МАССА

Полная масса, кг
3500

Снаряженная масса, кг
2917

Грузоподъемность, кг
583

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг
1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг
2600

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический
контурный привод с диагональным
разделением, с АБС; передние и задние
тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз
механический (тросовый) привод к барабанным
(специальным барабанным) тормозным
механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

Вид привода
Задний

Ошиновка
Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На правом лонжероне рамы между
кронштейнами задней рессоры; На табличке
изготовителя

Места расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

НАДСТРОЙКИ

| | | |
|---|---|--|
| Производитель собственное производство | Внешняя длина фургона, мм 4300 | Внешняя ширина фургона, мм 2200 |
| Внешняя высота фургона, мм 2400 | Внутренняя длина фургона, мм 4190 | Внутренняя ширина фургона, мм 2100 |
| Внутренняя высота фургона, мм 2290 | Коэффициент теплопроводности кузова, кВт 0,52 | Объем внутреннего грузового пространства, м3 20,14971 |
| Кол-во европаллет (1200x800), ед. 8 | Вид утеплителя / Толщина, мм Экструдированный пенополистирол 50 | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм Оцинкованный уголок 100мм |
| Толщина передней стенки, мм | | |

| | | |
|---|--|---|
| 50 | Толщина боковых стенок, мм | Толщина крыши, мм |
| Толщина задней двери, мм | 50 | 50 |
| 50 | Толщина пола, мм | Залицовочные уголки |
| Наугольники | 60 | Оцинкованный профиль окрашенный в серый цвет |
| Наугольник пластиковый | Подрамник (каркас основания кузова) | Крепление фургона к раме шасси |
| Фурнитура (петли, замки) | Интегрированный подрамник 160мм повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) | Стремянками с противосдвиговыми пластинами с дефирующими элементами |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь | Портал ворот | Фиксатор дверей |
| Отбойники | Несущая сварная рамка из оцинкованной стали с катафарезной обработкой | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
| Резиновые - 2 ед. | Подкрылки | Ручка на заднем портале |
| Лесенка | Пластиковые | Имеется, с одной стороны |
| Оцинкованная | Элементы крепления груза на стенах | Элементы крепления груза на полу |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры) | Отсутствуют | Отсутствуют |
| Отсутствует | Боковая защита | Уплотнители дверей |
| Освещение | Имеется | 3-х лепестковый |
| Внутреннее освещение светодиодное – 1 шт. (включение света из кузова) | Передние белые габаритные фонари | Задние красные габаритные фонари |
| Задний доп. стоп сигнал | Имеются | Имеются |
| Имеется | Наружная обшивка / Толщина, мм | Внутренняя обшивка / Толщина, мм |
| Напольное покрытие / Толщина, мм | Плакированный металл | Оцинкованная сталь |
| Транспортная фанера | Задние двери | Количество петель на дверях |
| Вид САТ | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении | 2 ед на каждой двери |
| Изотермический фургон | Боковые двери (имеется, отсутствует) | Другое |
| | Отсутствуют | Закладные под ХОУ на передней стенке и крыше |